

## Maquina de Velocidad Variable

### Descripcion general

La maquina esta equipada con un marco de gran rigidez con dos columnas y un travesaño superior que se puede regular en altura y fijarse en su posicion mediante tuercas de bloqueo.

La maquina esta adecuada para diferentes tipos de ensayo como CBR, MARSHALL, TRIAXIAL RAPIDO, etc y se puede complementar con accesoris analogos o digitales

- Ideal para laboratorios de ensayo de carretera.
- Adecuada para Ensayo CBR y MARSHALL y muchos mas.
- Velocidad de Ensayo Variable.
- Gama completa de Accesorios.
- Sensores Digitales o Analogos.
- Diversos Equipo de Softwares para ensayos disponibles.

### Normas:

#### **CBR**

ASTM D1883 / BS 1377:4 / NF P94-078

#### **MARSHALL**

ASTM D1559 / BS 598 / NF P98-251 / AASHTO T-245

### Especificaciones:

**Capacidad Maxima :50kN**

**Rango de Velocidad de Ensayo:0.1 a 51mm/min**

**Carrera Maxima de Pinston: 100mm**

**Potencia Nominal: 1.100w**

**Dimensiones Aproximadas: mm**  
500 (fondo)x570(ancho)x1300(alto)

**Peso Aproximado: 120kg**



Mod: AS 1005-1



Mod: AS 1005-2