

Planta de Asfalto de Secado en Contraflujo

Descripcion general

Esta maquina, diseñada para aplicaciones en campo, estan fabricadas para ser altamente transportables estan fabricadas en acero estructural.

Combina la facilidad de operacion propias de las plantas continuas con el empleo de un mezclador separado y la eficiencia del secado contraflujo

La exclusiva camara de pesaje en caliente, inyectan el factor necesario para hacer de esta tradicional configuracion, una planta capaz de producir, con toda seguridad y economia y en cualquier condicion los volúmenes de mezclas para la que fueron diseñada.

Sistema de control de contaminacion.

Sea dispuesto a suministrar 2 diferentes tipos de control de contaminacion, para que se garanticen el cumplimiento de normas i ambientales, proyectando su operacion en el futuro.

Nuestras plantas cuentan con filtros tipo manga para regiones urbanas o filtros humedos que cumplen ampliamente las normas de contaminacion.

Caldera

- Quemador:** Automatico HI-LO, de alta eficiencia con sistema de control incorporado tipo HoneyWell o similar.
- Bomba:** De desplazamiento positivo, marca Roper o similar.
- Construccion:** Serpentin en tubo de acero especial, tipo especial concentrico, gran eficiencia de transmision de calor, aislamiento en fibra de vidrio cubierta de acero inoxidable.
- Operacion:** Total mente automatica, comandada desde un tablero independiente

