





CONTENIDO DE CEMENTO ASFALTICO MARCA ANTARES MODELO ECA1500GR

Extractor centrífugo digital de 1,500gr de capacidad conforme a ASTM D2172/AASHTO T164A, control de velocidad hasta 3.600 rpm. 110V/60 Hz/monofásica, se usa para determinar el porcentaje de asfalto en mezclas asfálticas. Consiste en un recipiente extraíble con rotor maquinado con precisión alojado en una caja cilíndrica de aluminio. El panel de control separado incorpora una tarjeta electrónica fijada con drive AC que controla automáticamente la velocidad de rotación del recipiente con rápido paro del recipiente al final del ensaye, completo con regulador de velocidad y display digital del monitoreo de frecuencia. Se suministra con: Recipiente de 1500 gr de capacidad y cubierta, hecho de aluminio fundido maquinado, peso 4.6 kg. Discos de filtro para extractor centrifugo de 1500 gr, paquete de 100 pzas. Recipiente de 1500 g de capacidad y cubierta, hecho de aluminio fundido maquinado, peso 3.6 kg. Discos de filtro para extractor centrifugo de 1500 gr, paquete de 100 pzas.





Matriz:

Av. Independencia Condominio Viña del Mar Mz 45 Lt 35-17B Las Américas Ecatepec, Estado de México

www.sepmi.com.mx

infoventas@sepmi.com.mx

Cel: 56 1149 3296 Tel: 55 1083 2598

Sucursal Veracruz

Av. Miguel de Cervantes Saavedra N25ª, Col.

Hogar

Mendoza Veracruz

www.sepmi.com.mx

arturo@sepmi.com.mx

Cel: 272 2125 349 Tel: 272 72 88 102