

OLLA DE ENVEJECIMIENTO PAV Y HORNO DE DESGASIFICACIÓN VDO NORMAS ASTM D6521, AASHTO R28, AASHTO PP-1, ASTM PS36 MARCA ANTARES MODELO OEPAVASTMD

Depósito de envejecimiento a presión (PAV) automático, TOUCH SCREEN. diseñado para simular el envejecimiento acelerado del asfalto.

Con display/pantalla touch screen de nueva generación, sensores de presión y de temperatura altamente precisos, puerto USB en parte frontal, temporizador para establecer tiempo y datos de precalentamiento automático, la temperatura es medida por un RTD de platino.

Cumple estrictamente con las normas ASTM D6521, AASHTO R-28. Incluye rack de aluminio anodizado con 10 charolas para especímenes según AASHTO T179, O-Ring, herramienta para carga y descarga de especímenes, regulador de una fase, ensamble de manguera de alta presión.



NOTA: Este equipo requiere un suministro de presión de 22 bares por lo que se recomienda un tanque usuario para suministro de aire extra seco comprimido a una presión de 22 o 23 bares pudiendo contratarlo con de este material. Accesorio: Horno de desgaseificación por vacío. TOUCH SCREEN. Se utiliza para recuperar las muestras envejecidas con el PAV.

Cumple con las normas ASTM D6521 y AASHTO R-28. Construcción en Acero Inoxidable, 4 contenedores para las muestras y un juego de pinzas, sistema integrado de vacío, controlador de display digital de alta precisión que indica tiempo, temperatura, fase actual de cada proceso. Mantiene la temperatura hasta 170 °C con exactitud de $\pm 5^\circ\text{C}$. Se requiere de compra de Tanque e instalación para suministro de aire extra seco.

Matriz:

**Av. Independencia Condominio Viña del Mar Mz
45 Lt 35-17B
Las Américas Ecatepec, Estado de México
www.sepmi.com.mx
infoventas@sepmi.com.mx
Cel: 56 1149 3296 Tel: 55 1083 2598**

Sucursal Veracruz

**Av. Miguel de Cervantes Saavedra N25ª, Col.
Hogar
Mendoza Veracruz
www.sepmi.com.mx
arturo@sepmi.com.mx
Cel: 272 2125 349 Tel: 272 72 88 102**