

**PRENSA DINÁMICA SERVO-HIDRÁULICA CON CÁMARA DE TEMPERATURA PARA NIVEL II DEL PROTOCOLO AMAAC MARCA ANTARES MODELO PDSHCCT30KN**



PRENSA DINAMICA SERVO-HIDRAULICA DE 30 KN. 220V/60HZ/1PH. Incluye: - Marco robusto incorporado en la cámara de temperatura - Actuador servo-hidráulico de 30 KN con 100 mm de carrera - Transductor de alta precisión LVDT de 100 mm - Grupo hidráulico de 2.2 kW - Electrónica/Controlador de última generación CDAS de 16 canales con control en 4 ejes - Celda de carga +/- 30 KN Incluye: computadora de última generación. Incluye: monitor, teclado, mouse y paquete de adquisición de ensayo, cámara de temperatura. Rango de -20°C a +80°C Diseñada para el equipo dinámico. Incorpora el Marco de la prensa dinámica, kit de medición de la temperatura compuesto de: transductor de temperatura (-80°C to +80°C), muestra simulada de asfalto, 100 mm oring, grasa conductora térmica 2 oz.

**Matriz:**

Av. Independencia Condominio Viña del Mar Mz  
45 Lt 35-17B  
Las Américas Ecatepec, Estado de México  
[www.sepmi.com.mx](http://www.sepmi.com.mx)  
[infoventas@sepmi.com.mx](mailto:infoventas@sepmi.com.mx)  
Cel: 56 1149 3296 Tel: 55 1083 2598

**Sucursal Veracruz**

Av. Miguel de Cervantes Saavedra N25ª, Col.  
Hogar  
Mendoza Veracruz  
[www.sepmi.com.mx](http://www.sepmi.com.mx)  
[arturo@sepmi.com.mx](mailto:arturo@sepmi.com.mx)  
Cel: 272 2125 349 Tel: 272 72 88 102